





Zodiac

2400 Le Locle - Suisse

After-sale service
Service après vente
Kundendienst
Servicio de post-venta



CALIBRE 68

Mouvement ancre, avec seconde au centre et calendrier

Caractéristiques techniques

Diamètre d'encadage	25,60 mm	Casing diameter
Hauteur totale	3,90 mm	Overall height
Balancier annulaire			Screwless balance
Alternances/heure	21.600	Vibrations per hour
lage fin			Fine adjustment
Système Stop-seconde			Seconds-stop system

Calibre de base

61 Sans calendrier

Calibres dérivés

- 70 Remontage automatique
- 72 Remontage automatique, avec calendrier
- 74 Remontage automatique, avec calendrier et phases de lune
- 75 Remontage automatique, avec calendrier et aiguille GMT
- ~~76~~ Remontage automatique; avec calendrier, 36.000 alternances/heure
- 78

CAL. 68

11 1/2''' - 25,60 mm

Base : Cal. 61

CAL. 68

11 1/2''' - 25,60 mm

Base : Cal. 61

Toutes les fournitures dont les illustrations ne figurent pas ci-dessous sont identiques à celles du calibre 70.
All parts not illustrated below are identical with those of calibre 70.

Fournitures de rhabillage particulières au calibre 68
Repair parts for calibre 68

100 2535 2543 2557 2575 2576 2632/1 2633

105 110 180/1 185 190

195 199 415 420 423 440 490 5105 5110

5750 52535 52633 52543 52632

1198
HSA

Stop-seconde
Pour les fournitures, voir calibre 61.

Stop second
For parts, see calibre 61.